



小型電動 噴霧器
MotorFog
 モーターフォグ



産業振興計画賞
 ① 小型電動噴霧器 産業振興計画賞
 「モーターフォグ」まで販売できる。施設
 (左側機、右側機) 両方のほか、加温や消
 高湿度モーターが適用可能。施設でも導
 り出す。もうひとつは、

小型電動 噴霧器

モーターフォグ

特許登録品

仕 様	型 式	MF100 AS (シャーシステンレス製)
	電 源	交流AC100V
	消費電力	1050W
	噴 霧 量	ダイヤル調整型 毎分 約0~300cc



高知県防災産業
 交流会登録

24 高知防産第 31 号



高知県防災関連製品認定制度実施要綱第8条第1項の規定による高知県防災関連登録製品
 高知県新商品生産による新事業分野開拓者認定事業実施要綱第4条第1項の規定による
 新事業分野開拓者の認定

2014年度の高知県地場産業大賞産業振興計画賞を受賞

株式会社 土佐農機

TEL : 088-852-3838 FAX : 088-852-3899

〒781-1105 高知県土佐市蓮池910番地

E-mail : info@tosanoki.co.jp

http://www.tosanoki.co.jp

モーターフォグMFで空間噴霧

○夕方うっすらと少なめに空間噴霧

100坪(約3畝)あたり1.5リットルを葉面散布 週一または5日置きに続けて

リフレッシュ水と少量の拡散剤を噴霧し 葉・産毛を起たせ健全な樹質に！

○葉に浮いた未消化窒素をリフレッシュに吸着させて カビや虫の元を絶つように

天候不順等によるチッソ過多や軟弱徒長を抑えて光合成の促進
発根を促し根毛を動かすように

チッソ N をコントロールして 栄養成長から生殖成長癖の樹質に！

○シーズン始めから葉面散布と月二回の灌水を続ける。

苗から一番花までのこの時期を逃さずに リフレッシュを葉面と灌水に！

リフレッシュ1kg入



リフレッシュ1箱
※1kg入袋が20袋入(送料フリー)



製造元 ソフト・シリカ(株)

少量散布は予想以上に大きな効果が！



仕 様

電源	交流AC100V	W22cm×D43cm×H31cm
消費電力	1050W	5.6kg
噴霧量	毎分約0～300cc (ダイヤル調整型)	
ノズル	ステンレス製3方噴霧型	
シャーシ	ステンレス製上下角度調整可動式	
溶液タンク	2ℓタンク付、また背負い式12ℓタンク又は据置き型20ℓタンクのどちらか選択	
噴霧状況	噴口部ノズルから秒速約100m、噴霧角が約12度で吐出。	
噴霧距離	湿度40～50%時には距離6～8mで微細になり空气中に蒸発。 湿度80～90%時には距離20m以上30mに浮遊。	
粒子径と流量	流量調整ダイヤルを全開(3周以上でほぼ全開状態)で噴霧したとき、最近のレーザー光による測定では平均粒子径は35μm、この時の吐出量は280cc/sec。	
構造	モーターの回転力によって発生する圧縮空気の一部を薬液タンク内に送り込み、タンク内の液体をノズルに押し出しモーターによる風力で細霧状に遠方へ噴霧する機構です。噴霧器として特許第5517139号を取得している。	
特徴	液体を加圧するためのピストンやギヤー構造を有さず、噴霧後に液体がなくなり摩擦熱による熱は発生しません。送風のみとなる構造です。噴霧終了後に適度な時間風だけを送ることもできる。	
散布方法	肩に掛けて扇状に移動散布では、薬液調整バルブを3回転開け1.5ℓで約7～8分。一ヶ所に置いたままの散布では、バルブを1/4～1/2回転開け1.5ℓで約10～20分。ビニールハウス100坪あたり1.5ℓを目安に、作物と天井との空間に向けて葉が濡れないようにうっすらと定期的に葉面散布器としてお使いになることをお勧めします。	

ライトスター(拡散剤)16ℓ入



富味ナール(アミノ酸)1kg入



MF-100AS



※仕様及びデザイン、価格等は技術開発に伴い予告なく変更する場合があります。



株式会社 土佐農機

〒781-1105 高知県土佐市蓮池910番地 E-mail: info@tosanoki.co.jp
TEL: 088-852-3838 FAX: 088-852-3899
http://www.tosanoki.co.jp

土佐農機

検索

高知県防災産業
交流会認証登録

24 高知防産第 31 号